



SYSTÈME DE DÉTECTION D'EAU



SÉRIE 501




Interrupteur d'alarme

LED "Témoin d'alarme"

TERMINAUX - DÉTECTEURS

TERMINAUX - ALARME (contacts secs)

DISPONIBLE EN 3 VERSIONS:



12 Volts DC → modèle 501-12
120 Volts AC → modèle 501-120
220 Volts AC → modèle 501-220

IDÉAL POUR:

**RÉSIDENCE,
APPARTEMENTS,
ENTREPÔT,
CONDOMINIUM,
ÉDIFICES À BUREAUX.**

PROTECTION POUR:

**ÉVIER,
TOILETTE,
LESSIVEUSE,
LAVE-VAISSELLE,
RÉSERVOIR À EAU CHAUDE.**

VALVE DIMENSIONS: 3/4 po.

CATÉGORIE: GLOBE VALVE

BUZZER: Interne

(2) Sorties auxilliaires 12 VDC

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES *

MODÈLE: 501-120 501-12 501-220

Voltage (input)	120 volts AC	12 Volts DC	220 volts AC
Cycle:	60 Hertz	60 Hertz	50 Hertz

COURANT:

En attente	16 mA	41 µA
En opération	360 mA	1.8 A
Aux terminaux	21 µA	53 µA

Détecteur-sensibilité: 0-100 kilo-ohms

Détecteur-connection: En parallèle

Câblage distance: Jusqu'à 1000 m.

Filage recommandé: AWG #22 (toronné)

* Peuvent être modifiées sans préavis.